

成品仓门窗防盗监控报警系统清单

序号	品名	项目特征描述	工程数量	计量单位
1	八防区多功能语音报警主机	8有线/16无线防区，含键盘，内置电源、通讯模块；CONTACT.ID、ADEMCO4+2通讯协议；接警中心、电话、本地警号三重报警；布防、周界布防、单防区布防、延时布防、远程布防五种布防设置；密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种防撤方式；2组6位用户密码，6位设置密码均可自行设置；可拨打6组电话号码1组中心号码，录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置；220VDC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘，可实现联网	4.00	台
2	主机后备电池	在停电的情况下，给控制室报警主机供电使用DC12V/7A	4.00	台
3	红外对射探测器	红外光栅，ABI60-20012HM,12光束光栅，探测距离最远可达100米	14.00	对
4	探测器安装架	探测器安装架，立式加长。	14.00	对
5	电源适配器	红外探测器供电电源适配器DC16V	14.00	个
6	声光报警器	声压≥108分贝；电流≤200毫安	6.00	个
7	语音报警装置	语音提示播报，可自定义播放内容，现场和值班室有相关语音播报提示。	8.00	个
8	定时装置	定时装置，按需求自定义开关启用时间。	4.00	套
9	数据对接	定制报警数据转换与对接融合，含消防数据模块。	1.00	项
10	六类网线	6类非屏蔽网线，国标8*0.57.	3.00	箱
11	六芯报警信号线	国标纯铜信号线RVV 6*0.2	1630.00	米
12	电源线	双层绝缘RVV 3*2.5电源线，国标纯铜	1280.00	米
13	屏蔽信号传输线	信号传输线RVVP2*1.0	1850.00	米
14	消防门推杆锁	消防门推杆锁，外部需钥匙方可开启	8.00	套
15	信号传输装置	信号传输装置，多业务数据端口	8.00	套
16	镀锌管材	DN25镀锌管材	2850.00	米
17	安装辅材	管材配件、金属软管、接线盒、玻璃破碎按钮等安装辅材	1.00	项
18	施工费	线管及支架安装、铺设线路等	1.00	项
19	安装调试费	设备安装、系统整体调试	1.00	项
20	定制联动监测功能	消防门打开时，值班室监控显示屏自动弹出提示框，录像机针对这段时间的画面进行标识录像，与正常状态下录像进行区分，便于后期查	1.00	项

